

# ELECTROPOMPE PAN 15/18

## Présentation

Electropompe performante pour injection et pulvérisation de tous types de produits liquides (nettoyants, désinfectants, insecticides), dont le chlore et l'acide.


## Application

- Pulvérisation : traitement de toitures, murs, façades, terrasses...
- Injection bois et charpentes grâce au pistolet usage intensif et son embout injection mâle (accessoires).



### PULVÉRISATION

Lance 60 cm



### INJECTION BOIS

Pistolet usage intensif + Embout injection mâle

## Caractéristiques techniques

**Dimensions** : H 96 x L 48 x l 53 cm

**Poids** : 19,8 kg

**Longueur de jet** : 0 à 6 mètres + longueur de la lance

**Pression réglable** de 0 à 15 bars

**Auto-amorçante**

**Débit** : 0 à 640 litres/heure

**Élévation** jusqu'à 150 mètres

### Matériel :

- Lance de pulvérisation 60 cm
- Moteur électrique 220 volts 0,44 kW asynchrone
- Culasses et corps de pompe en polypropylène
- Membranes et joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
  - Tuyau d'aspiration avec clapet de pied et crépine en laiton/plastique (longueur 2,50 m)
  - Tuyau d'agitation permanente pour un brassage continu du produit (longueur 2,50 m)
  - Tuyau de travail 50 m
- Livrée sur chariot



## Références et conditionnements

### Réf. M0391 : Unité

Livrée sur chariot avec tuyaux et lance à levier de 60 cm. Garantie 12 mois (lire les modalités d'utilisation préconisées dans la notice)

### Accessoires :

**Réf. M0392** : pistolet usage intensif\*

**Réf. M0393** : embout d'injection mâle

**Réf. M0494** : huile IGOL 1L\*\*



\*Pistolet à usage intensif adaptable sur toutes les motopompes et pulvérisateurs. Pression maximum 250 bars.

### \*\*Entretien : 1 vidange / an

1 litre d'huile IGOL permet de faire entre 5 et 8 vidanges.